



ALUHIGHTEC w.I.

nano–zušlechtění hliníkových povrchů

Nejdůležitější je člověk.
My chráníme jeho okolí.

ALUHIGHTEC w.I. nano–zušlechtění hliníkových povrchů

ALUHIGHTEC w.I. je produkt s dlouhodobým účinkem, speciálně určený pro hliníkové povrchy. Produkt působí vodoodpudivě a zamezuje přilnutí nečistot na povrchu (Easy-to-clean-Effekt). Je vytvořen permanentní neviditelný film. Díky hydrofobní vlastnosti vyperlí voda od ošetřeného povrchu a znovu znečištění bude významně zredukováno.

VÝHODY

- Otisky prstů lze lehce odstranit.
- Vodoodpudivost.
- Odpudivost vůči nečistotám.
- Odolnost vůči UV-záření.

OBLASTI POUŽITÍ

Veškeré hliníkové povrchy.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

ALUHIGHTEC w.I. odpuzuje vodu, nečistoty, vodní kámen a zamezuje opětovnému znečištění povrchu. Špinavá voda nemůže proniknout do struktury materiálu a zakotvit v něm. Tato ochrana hliníku má dlouhodobý účinek, je odolná vůči UV-záření a změnám teplot. **ALUHIGHTEC w.I.** nelze odstranit vodou, nedochází k jeho zažloutnutí. Povrchy, které jsou zušlechtěny pomocí **ALUHIGHTEC w.I.** lze snadno čistit a čistící intervaly se významně prodlužují.

NÁVOD K POUŽITÍ

Nanést pomocí netkané textilie nebo nesavým hadříkem.

Tato odborně-technická informace byla sestavena na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svojí platností.

PRACOVNÍ POSTUP

Krok 1. Vyčištění povrchu

Pokud to vyžaduje stav materiálu, je nutné nejprve silné znečištění odstranit běžnými nebo speciálními čističi. Čistý povrch ještě jednou přečistit pomocí roztoku **ELEKTROLYTREINIGER** a vody v poměru 1:100 a nechat důkladně vyschnout.

Silně zoxidované nebo povětrnostními vlivy narušené hliníkové povrchy je nutno nejprve vyčistit speciálním produktem **POWERALUCLEANER**. Dbát pokynů v technickém listu tohoto produktu.

Krok 2. Nano-zušlechťení povrchu

Potřete celý povrch produktem **ALUHIGHTEC w.I.** Rozetřete tekutinu stejnoměrně po povrchu netkanou textílií nebo nesavým hadříkem a několikrát přejetím vmasírujte. Po krátké době působení (cca 1 minuta) odstraňte přebytečný materiál z povrchu suchou popř. mírně vodou zvlhčenou netkanou textílií nebo nesavým hadříkem.

DOBA VYZRÁNÍ - VYTVRDNUTÍ

Úplné vytvrzení a účinnost nastane po reakční době za cca 24 hodin.

SPOTŘEBA


1 litr = až 100². Závisí na způsobu aplikace.

SKLADOVÁNÍ PRODUKTU

V uzavřeném originálním obalu 12 měsíců při teplotě min. 4°C. Skladujte uzavřený v originálním obalu. Chraňte před mrazem.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí. Přesné údaje o nebezpečných látkách si prosím vyhledejte v bezpečnostním listu.

beautiful protection
by nanoenergy 

RÁDI VÁM PORADÍME

DEMA DEKOR CZ s.r.o. / Vídeňská 51 / 66902 Znojmo / tel: 515 227 272 / fax: 515 260 423 / office@dema-dekor.cz
www.dema-dekor.cz