



ANTIGRAFFITI NONPERMANENT

vodorozpustná nano-ochrana savých povrchů

Nejdůležitější je člověk.
My chráníme jeho okolí.

ANTIGRAFFITI NONPERMANENT

vodorozpustná nano-ochrana savých povrchů proti graffity

ANTIGRAFFITI NONPERMANENT je vodní disperze v nanoměřítku negativně nabitých siloxanů.

VÝHODY

- Dobrá smáčivá vlastnost.
- Vytváří transparentní, paropropustnou nano-vrstvu.
- Po vytvrzení silně vodoodpudivý.
- Odpudivý vůči olejům a nečistotám.
- Odolný vůči UV-záření, nehořlavý.
- Nevytváří žádné zdraví škodlivé páry.

OBLASTI POUŽITÍ

Beton, fasády a přírodní kámen.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Vytvořením transparentní nano-vrstvy protipřílnavých komponentů dostane ošetřený povrch trvale hydrofobní a oleofobní vlastnosti. Propustnost pro vodní páry ovšem nebude ovlivněna. Podklad (přírodní a umělý kámen, beton, keramika, vytvrzené omítky a fasády) musí být čistý a savý, může být suchý nebo vlhký, nesmí na něm ovšem být stojící voda.

NÁVOD K POUŽITÍ

ANTIGRAFFITI NONPERMANENT nasprejovat nebo natřít neředěný na beton nebo přírodní kámen. Nechat zaschnout. Další možné způsoby aplikace: sprejovat, natřít, naválečkovat, polít nebo ponořit. Podle savosti podkladu je nutné aplikovat mezi 100 – 200 g na 1 m². Teplota při použití od +5° C do +40 °C.

DOBA VYZRÁNÍ - VYTVRDNUTÍ

Doba schnutí asi 4 hodiny.

Tato odborně-technická informace byla sestavena na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.

SPOTŘEBA

1 litr na cca 5 - 10 m² – podle savosti podkladu. **Tip:** Pro snížení spotřeby u savých povrchů (fasáda, beton apod.) je možné nejprve uzavřít povrch běžnou penetrací a po jejím zaschnutí (viz technické informace výrobce konkrétního produktu) provést aplikaci produktu **ANTIGRAFFITI NONPERMANENT**.

NÁSLEDNÉ ČIŠTĚNÍ – odstranění graffity


Pokud bude ošetřený povrch znečištěn nebo nastříkán graffity, není pro jeho odstranění třeba žádná chemie. Odstranění graffity se provádí tlakovou horkou vodou z hrubých povrchů nebo kartáčem a horkou vodou z hladších povrchů. S odstraněním graffity dojde ovšem také k odstranění ochranného filmu, který je poté nutno opět produktem **ANTIGRAFFITI NONPERMANENT** obnovit.

SKLADOVÁNÍ PRODUKTU

V uzavřeném originálním obalu 24 měsíců při dodržení skladovacích podmínek (viz bezpečnostní list). Skladujte uzavřený v originálním obalu. Chraňte před mrazem. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Používejte při aplikaci produktu **ANTIGRAFFITI NONPERMANENT** vždy ochranné pomůcky jako např. ochranné brýle. Přesná upozornění najdete v bezpečnostním listu.

beautiful protection
by nanoenergy 

RÁDI VÁM PORADÍME

DEMA DEKOR CZ s.r.o. / Vídeňská 51 / 66902 Znojmo / tel: 515 227 272 / fax: 515 260 423 / office@dema-dekor.cz
www.dema-dekor.cz