



PLASTICGARD w.I.

nano-zušehtění všech umělých povrchů

Nejdůležitější je člověk.

My chráníme jeho okolí.

PLASTICGARD w.I. nano-ochrana umělých povrchů

PLASTICGARD w.I. je produkt s dlouhodobým účinkem, speciálně určený pro umělé povrchy. Produkt působí vodoodpudivě a zamezuje přilnutí cizích látek na povrch (Easy-to-clean-Effekt), vytvoří permanentní neviditelný film. Díky hydrofobnímu efektu voda vyperlí lehce od ošetřeného povrchu a znovu znečištění povrchu bude významně redukováno.

VÝHODY

- Lehké odstranění otisků prstů.
- Vodoodpudivý.
- Odpuzuje vápencové usazeniny.
- Odolný vůči UV-záření.

OBLASTI POUŽITÍ

Všechny umělé povrchy.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

PLASTICGARD w.I. zamezuje znečištění a usazení vodního kamene na povrchu, chrání ošetřený povrch před znovuznečištěním a odpuzuje vodu, nečistoty, vápencové usazeniny. Špinavá voda se nemůže zakotvit do matrice (struktury) plastu.

Ochranný film má dlouhodobý účinek, je odolný vůči UV-záření a proti změnám teplot. **PLASTICGARD w.I.** nelze odstranit vodou.

Produkt nezežloutne. Povrchy, které jsou ošetřené pomocí **PLASTICGARD w.I.**, lze snadno čistit a čistící intervaly jsou mnohem delší.

Tato odborně-technická informace byla sestavena na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.

NÁVOD K POUŽITÍ

Krok 1. – vyčištění a příprava povrchu plastu

Před aplikací **PLASTIGARD w.l.** je nutné povrch nejprve důkladně vyčistit a odstranit všechny usazené vápencové a jiné nečistoty. K tomu může být použit běžný univerzální čistič. Čistý povrch je poté nutné přemýť speciálním čističem **ELEKTROLYTREINIGER**. Produkt zředit v poměru 1:100 s vodou, povrch umýt roztokem, poté čistou vodou přemýť a důkladně vysušit.

Krok 2. – nano-zušlechtnění povrchu pomocí PLASTIGARD w.l.

PLASTIGARD w.l. naneste na suchý povrch netkanou textilií nebo nesavým hadříkem. Rozetřete jej důkladně tak, aby byla celá plocha pokryta. Tekutinu poté několikrát vmasírujte rovnoměrně do povrchu. Po krátkém naschnutí (cca 1 minuta) přebytečnou tekutinu ještě ve vlhkém stavu odstranit přešetřením suchým popř. lehce vlhkým hadříkem z povrchu.

DOBA VYZRÁNÍ - VYTVRDNUTÍ

Úplná účinnost nastane po reakční době cca 24 hodin.

SPOTŘEBA


1 litr vystačí na cca 100 m². Závisí na způsobu aplikace.

SKLADOVÁNÍ PRODUKTU

V uzavřeném originálním obalu 12 měsíců při teplotě min. 4°C. Skladujte uzavřený v originálním obalu. Chraňte před mrazem.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí. Upozornění na možná nebezpečí najdete v bezpečnostním listě.

*beautiful protection
by nanoenergy* 

RÁDI VÁM PORADÍME

DEMA DEKOR CZ s.r.o. / Vídeňská 51 / 66902 Znojmo / tel: 515 227 272 / fax: 515 260 423 / office@dema-dekor.cz
www.dema-dekor.cz